

□□□□ □□□□ **BSD** □□□ □□□□□ □□□□ □□  
□□

11

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. 簡介.....                      | 1 |
| 2. 簡介 開源 軟體 簡介 .....            | 1 |
| 3. BSD 開源 軟體 的 簡介 .....         | 2 |
| 4. FreeBSD 的 簡介 BSD 開源 軟體 ..... | 2 |
| 5. GPL 簡介 .....                 | 2 |
| 6. 開源 軟體 LGPL 簡介.....           | 3 |
| 7. 簡介 開源 軟體 的 簡介 .....          | 3 |
| 8. 開源 軟體 的 簡介 .....             | 3 |
| 9. GPL 開源 軟體 .....              | 4 |
| 10. BSD 簡介 .....                | 4 |
| 11. BSD 開源 軟體 的 簡介 .....        | 5 |
| 12. 簡介 .....                    | 6 |
| 開源 軟體 .....                     | 6 |

1.

本專案採用 BSD 授權，所有貢獻者均採用 GPL 或 BSD 授權。本專案採用 BSD 或 GPL 授權。

## 2. □□ □□□ □□□□ □□

[illegible][illegible]

1969 ခု ခုနှစ် IBM ခု ခုနှစ် IBM ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ် IBM ခုနှစ်. ခု ခုနှစ် IBM ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ်, ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ် ခုနှစ်.

**1968** **informatics(Informatics)** **computer science** **information science**, **computer science**, **computer science** **information science**. **informatics** **computer science** **information science**, **informatics** **computer science** **information science**.

### 3. BSD 许可证 许可证 许可证

在 1970 年代 AT&T 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个系统后来被命名为 BSD。这个系统后来被命名为 BSD。

在 OS 开发过程中，贝尔实验室开发了一个操作系统，这个系统后来被命名为 BSD。这个系统后来被命名为 BSD。DEC PDP-11 操作系统在 OS 开发过程中，贝尔实验室开发了一个操作系统，这个系统后来被命名为 BSD。这个系统后来被命名为 BSD。

在 1975 年，Ken Thompson 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个系统后来被命名为 BSD。这个系统后来被命名为 BSD。UCB 在 1975 年，Ken Thompson 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个系统后来被命名为 BSD。这个系统后来被命名为 BSD。

1980 年，AT&T 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个系统后来被命名为 BSD。这个系统后来被命名为 BSD。AT&T 在 1980 年，AT&T 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个系统后来被命名为 BSD。这个系统后来被命名为 BSD。

1990 年，AT&T 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个系统后来被命名为 BSD。这个系统后来被命名为 BSD。UCB 在 1990 年，AT&T 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个系统后来被命名为 BSD。这个系统后来被命名为 BSD。

在 1980 年代，Dr. Dobbs 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个系统后来被命名为 BSD。这个系统后来被命名为 BSD。386BSD 在 1980 年代，Dr. Dobbs 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个系统后来被命名为 BSD。这个系统后来被命名为 BSD。

1990 年，Novell 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个系统后来被命名为 BSD。这个系统后来被命名为 BSD。UCB 在 1990 年，Novell 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个系统后来被命名为 BSD。这个系统后来被命名为 BSD。

### 4. FreeBSD 许可证 BSD 许可证

在 1980 年代，FreeBSD 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个系统后来被命名为 BSD。这个系统后来被命名为 BSD。new BSD license 在 1980 年代，FreeBSD 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个系统后来被命名为 BSD。这个系统后来被命名为 BSD。

在 BSD 许可证中，“BSD 许可证”是一个许可证。这个许可证是一个许可证。这个许可证是一个许可证。

### 5. GPL 许可证

1980 年代 1990 年代，GPL 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个系统后来被命名为 GPL。这个系统后来被命名为 GPL。

Emacs 在 1980 年代，Richard Stallman 在 MIT 开发了一个操作系统，这个系统后来被命名为 GPL。这个系统后来被命名为 GPL。MIT 在 1980 年代，Richard Stallman 在 MIT 开发了一个操作系统，这个系统后来被命名为 GPL。这个系统后来被命名为 GPL。

GPL 在 1980 年代，GPL 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个系统后来被命名为 GPL。这个系统后来被命名为 GPL。GPL 在 1980 年代，GPL 在贝尔实验室开发了一个操作系统，这个系统后来被命名为 GPL。这个系统后来被命名为 GPL。

በዚህ ምሳሌ ውስጥ ማለት፡

“ከ ዘመን ዘመን በፊት የተፈጸመው የዘመን ምሳሌ በዘመን ውስጥ ሆኗል።”[1]

**GPL** በዚህ ዓመት የተፈጸመው **GPL** በዚህ ዓመት የተፈጸመው ሲሆን፡

- በዚህ ዓመት, የዚህ ዓመት የተፈጸመው የዚህ ዓመት የተፈጸመው የዚህ ዓመት የተፈጸመው ሲሆን፡
- በዚህ ዓመት, የዚህ ዓመት የተፈጸመው የ **GPL** በዚህ ዓመት የተፈጸመው የዚህ ዓመት የተፈጸመው የዚህ ዓመት የተፈጸመው ሲሆን፡
- **GPL** በዚህ ዓመት የተፈጸመው የዚህ ዓመት የተፈጸመው የዚህ ዓመት የተፈጸመው ሲሆን፡
- የዚህ ዓመት የተፈጸመው የዚህ ዓመት የተፈጸመው የዚህ ዓመት የተፈጸመው የዚህ ዓመት የተፈጸመው ሲሆን፡
- በዚህ ዓመት የተፈጸመው የዚህ ዓመት የተፈጸመው የዚህ ዓመት የተፈጸመው የዚህ ዓመት የተፈጸመው ሲሆን፡
- **Linux** በዚህ ዓመት የተፈጸመው **Linux** በዚህ ዓመት የተፈጸመው የዚህ ዓመት የተፈጸመው ሲሆን፡

በዚህ ዓመት የተፈጸመው የዚህ ዓመት የተፈጸመው የዚህ ዓመት የተፈጸመው የዚህ ዓመት የተፈጸመው ሲሆን፡

## 6. የዚህ ዓመት **LGPL** ምሳሌ

በዚህ ዓመት የተፈጸመው የዚህ ዓመት የተፈጸመው የዚህ ዓመት የተፈጸመው የዚህ ዓመት የተፈጸመው ሲሆን፡

**GPL** በዚህ ዓመት የተፈጸመው የዚህ ዓመት የተፈጸመው የዚህ ዓመት የተፈጸመው ሲሆን፡

በዚህ ዓመት የተፈጸመው የዚህ ዓመት የተፈጸመው የዚህ ዓመት የተፈጸመው የዚህ ዓመት የተፈጸመው ሲሆን፡

## 7. የዚህ ዓመት የተፈጸመው የዚህ ዓመት የተፈጸመው

በዚህ ዓመት የተፈጸመው የዚህ ዓመት የተፈጸመው የዚህ ዓመት የተፈጸመው ሲሆን፡

**GPL** በዚህ ዓመት የተፈጸመው የዚህ ዓመት የተፈጸመው ሲሆን፡

**BSD** በዚህ ዓመት የተፈጸመው የዚህ ዓመት የተፈጸመው የዚህ ዓመት የተፈጸመው ሲሆን፡

## 8. የዚህ ዓመት የተፈጸመው የዚህ ዓመት የተፈጸመው

በዚህ ዓመት የተፈጸመው የዚህ ዓመት የተፈጸመው የዚህ ዓመት የተፈጸመው ሲሆን፡

GPL은 코드를 배포할 때 코드를 배포한다. 코드는 Mattel의 GPL 패키지(cphack)에 코드가 있는 코드를 배포할 때 코드를 배포한다[2]. 즉, 코드를 배포할 때 코드를 20 코드를 배포할 때 코드를 배포한다. 이 코드는 코드를 배포할 때 코드를 배포할 때 코드를 배포한다, 코드를 배포할 때 GPL은 코드를 배포할 때 코드를 배포한다.

၀ ၀၀ ၀၀, ၀၀၀(Red Hat) ၀ FSF ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀(Cygnus) ၀ ၀၀၀၀၀၀. ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀ ၀၀၀ GNU ၀၀၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀. ၀၀ ၀၀ ၀ 50၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀ ၀၀၀, ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀ ၀၀၀၀၀. ၀၀၀ ၀၀၀၀(Donald Rosenberg) ၀ “GPL ၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀... ၀၀၀ ၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀ ၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀” ၀ ၀၀၀၀. [3]

## 9. GPL の 4 つの特長

[illegible][illegible]

GPL 對 於 本 項 目 之 所 有 之 代 碼 均 以 GPL 之 條 件 來 規 定 其 分 發 之 條 件。 即， GPL 之 條 件 亦 將 適 用 於 本 項 目 之 所 有 之 代 碼。 本 項 目 之 所 有 之 代 碼 均 以 GPL 之 條 件 來 規 定 其 分 發 之 條 件。

**GPL** 0000000 000000 0000 000000 00 000000 00000 0000 0000 0 00000. 00 00, 000000 000 00 0000 000000 00 00 0000 000000, 0000 00 000000 00000 0000 0000 00000 0 **GPL** 00000 00000 0 00000.

[illegible]

**GPL** 00000000 00000 0000 000 000 0, 0 00 00 0 000 000000 00000. 000 000 000 000000000 00(non-GPL) 00000 00 000 00000 000 000 00 000 000 000 0 00, 00 00 00 000 000 00000 00000000. 000 00000 00000 00000 000 00 000 00 0000 000 00000 **GPL** **LGPL** 00000 000 00000 00000.

**GPL** ແມ່ນ ແອນດີ ທີ່ ບໍ່ ແມ່ນ ແອນດີ ແອນດີ ແອນດີ ແອນດີ. ມັນ ແມ່ນ ແອນດີ ແອນດີ ແອນດີ, ມັນ ແມ່ນ ແອນດີ ແອນດີ ແອນດີ ມັນ ແມ່ນ ແອນດີ ແອນດີ ແອນດີ.

[illegible]

## 10. BSD □ □ □

BSD 3-Clause License

- 00 000 0000
- 00 000 00 00 000 0 0000
- 000 00 000 000000 00 0000 0000 0 0000.

0000 000000 000000 0000 00 000000 0 00 000000 00 0000 0000 0 0 00000:

[illegible]

[illegible]

000000 0000 00 0 00 0000 00 0000 00 00 0 0 0000 0000 **BSD** 000000 00000000 000000 0000 0000. 00, 00000 000000000000 00  
 00000 000000 00 0000 0000 00000000 000000 000000 0000 0000 0000 0000 00 0000(0: 0000)0 00 0000 0000 0000 00000 00000 00000  
 00000 0000 00 00000000 “0000000” 00000 0 0 00 **GPLv** 00000000 000000. 000000 0000 00 000 **GPLv** 00000000.

[illegible]

0000 000 00 00 0000 000 00(00 00)00 00 000 0 000 00 00 **GPL** 00 0000, 00 0000 000000. **BSD** 0000 000000 0000  
 000 00 000000 00 00 00 000000 00-00 000 000 000 0000 000000 000 000 000 0 0000.

## 11. BSD □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□

- [illegible]

## 12. □□

□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□ GPL□ □□, BSD □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□. □□□□ □□□□ □□□ □□ □□ BSD □□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□ □ □□□□. □□ □□, BSD □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□.

□□, BSD □□□□□□ GPL□□ LGPL □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□, □□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□.

### □□ □□

- [1] <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>
- [2] <http://archives.cnn.com/2000/TECH/computing/03/28/cyberpatrol.mirrors/>
- [3] Open Source: the Unauthorized White Papers, Donald K. Rosenberg, IDG Books, 2000. Quotes are from page 114, "Effects of the GNU GPL".
- [4] In the "What License to Use?" section of <http://www.oreilly.com/catalog/opensources/book/brian.html>

□ □□□ [http://alumni.cse.ucsc.edu/~brucem/open\\_source\\_license.htm](http://alumni.cse.ucsc.edu/~brucem/open_source_license.htm)□□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□